

250-W-Bogen-Xenonlampen-Leistungsreflektor-Kits

Andere [UV Lampen](#) Größe für spezielles Design.

Anwendung: Drucken mit UV-Härtung, UV-Tinten, Siebdruck-Härtungslampe, Offset-Flexodruck [UV-Xenon-Lampe Shenzhen](#)



PARAMETERDETAILS:

Eingangsspannung (V)	Wechselstrom 220 V (± 10 %)
Lichtausbeute der Lampe (lm/W)	125
Garantie (Jahr)	1 Jahr
Service für Beleuchtungslösungen	Xenonlampen Für medizinische Zwecke
Spezifikation	XHA





Rohrmaterial:

Hochreiner Quarz GE

Elektrode aus reinem Wolfram

Rohrelektrode goldbeschichtet mit konstanter Leistung



TYPE	Operating current	Operating voltage	Luminous Flux	Average Life time	Wind cooling speed	Electrode distance	NO.
型號	工作電流 (A)	工作電壓 (V)	光通量 (lm)	平均壽命 (h)	風冷速度 (M/sec)	極間距離 (mm)	圖號
XHA50	4	12.5	1300	400	5	0.6	2
XHA75	5	14	1400	500	5	1.5	2
XHA150	8.5	18	3200	800	5	2.6	3
XHA150/TC	8.5	18	3200	800	5	2.6	1
XHA250/TC	16	16	4800	800	5	2	1
XHA250	16	16	4800	800	5	2	3
XHA350/TC	16	22	11500	800	5	3	1
XHA350	16	22	11500	800	5	3	3
XHA450	25	18	13000	1000	5	2.7	5
XHA500	25	20	14200	1000	5	4	6
XHA500/H	28	17	14500	800	5	4	5
XHA750	33	23	24000	800	5	3.7	6

