

Kits de reflectores de potencia con lámparas de xenón de arco de 250 vatios

Otro [ultravioleta Lámparas](#) Tamaño para diseño especial.

Aplicación: Impresión de curado ultravioleta, lámpara de curado de impresión de seda con tintas ultravioleta, flexografía offset [Lámpara UV de xenón Shenzhen](#)



DETALLES DE LOS PARÁMETROS:

Voltaje de entrada (V)	CA 220 V (± 10 %)
Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w)	125
Garantía (año)	1 año
Servicio de soluciones de iluminación.	Lámparas de xenón para uso médico.





Material del tubo:

Cuarzo de alta purificación GE

Electrodo de tungsteno puro

Electrodo de tubo recubierto de oro con rendimiento constante



TYPE	Operating current	Operating voltage	Luminous Flux	Average Life time	Wind cooling speed	Electrode distance	NO.
型號	工作電流 (A)	工作電壓 (V)	光通量 (lm)	平均壽命 (h)	風冷速度 (M/sec)	極間距離 (mm)	圖號
XHA50	4	12.5	1300	400	5	0.6	2
XHA75	5	14	1400	500	5	1.5	2
XHA150	8.5	18	3200	800	5	2.6	3
XHA150/TC	8.5	18	3200	800	5	2.6	1
XHA250/TC	16	16	4800	800	5	2	1
XHA250	16	16	4800	800	5	2	3
XHA350/TC	16	22	11500	800	5	3	1
XHA350	16	22	11500	800	5	3	3
XHA450	25	18	13000	1000	5	2.7	5
XHA500	25	20	14200	1000	5	4	6
XHA500/H	28	17	14500	800	5	4	5
XHA750	33	23	24000	800	5	3.7	6

