

Kits de réflecteurs de puissance pour lampes au xénon à arc 250w

Autre [UV Les lampes](#) Taille pour un design spécial.

Application : impression à durcissement UV, lampe à polymérisation d'impression en soie pour encres UV, flexo offset [Lampe UV au xénon Shenzhen](#)



DÉTAILS DES PARAMÈTRES :

Tension d'entrée (V)	C.A. 220 V (± 10 %)
Efficacité lumineuse de la lampe (lm/w)	125
Garantie (année)	1 an
Service de solutions d'éclairage	Lampes au xénon Pour usage médical
spécification	XHA





Matériau des tubes :

Quartz GE hautement purifié

Électrode tungstène pur

Électrode à tube recouverte d'or avec des performances constantes



TYPE	Operating current	Operating voltage	Luminous Flux	Average Life time	Wind cooling speed	Electrode distance	NO.
型號	工作電流 (A)	工作電壓 (V)	光通量 (lm)	平均壽命 (h)	風冷速度 (M/sec)	極間距離 (mm)	圖號
XHA50	4	12.5	1300	400	5	0.6	2
XHA75	5	14	1400	500	5	1.5	2
XHA150	8.5	18	3200	800	5	2.6	3
XHA150/TC	8.5	18	3200	800	5	2.6	1
XHA250/TC	16	16	4800	800	5	2	1
XHA250	16	16	4800	800	5	2	3
XHA350/TC	16	22	11500	800	5	3	1
XHA350	16	22	11500	800	5	3	3
XHA450	25	18	13000	1000	5	2.7	5
XHA500	25	20	14200	1000	5	4	6
XHA500/H	28	17	14500	800	5	4	5
XHA750	33	23	24000	800	5	3.7	6

