

Chauffage en céramique PTC pour chauffage d'hiver domestique

Protection des composants de contrôle de température interne

Interrupteur antichute inférieur

Fonction secouant la tête

Fuselage ignifuge

WATTS : 1200w/1500w/2000w OEM et ODM



Nom du produit et filaments chauffants

Watt (réglable)

Matériau du bouclier

Panneau de contrôle

Temps de chauffage

Durée de vie de PTC

Convient à la taille de la pièce

PTC (Céramique) Chauffage d'hiver domestique

1200w/1500w/2000w

ABS ignifuge

Affichage à distance et panneau

Instantané

10000 heures

15-40Square (la plupart des 60 mètres carrés)

Prise

Protection contre la surchauffe

Royaume-Uni, États-Unis, UE, AU, JP (personnaliser)

Protection contre la surchauffe pour la sécurité

Multiple protection Safe and secure

Multiple security protection, care for your family.



Metal scald-proof
air outlet
Anti-scalding air
outlet is safer.



overheating protection
Automatic power-off
due to high temperature



Flame retardant
material
Safely warm,
nicely protect



Delay turning off
Extend the service
life of the machine.



Détails d'emballage:

taille du produit	18,5*12,5*41,5 cm
Taille de l'emballage de la boîte de couleur	19,5*13,5*44cm
Poids du produit	1,63kg
Poids brut de la boîte de couleur	1,9 kg
Pièces/carton	12 pièces/carton
Carton Poids brut	16 kg
Taille du carton	56*41*41.5cm

Power failure after the machine falls down Warm heart and care

Inclining over 30-degree will power failure to
prevent accidents or potential safety hazards.

