

電圧 電圧範囲: 230v (220V/230V/240V/250V/380V/400v /450V (電圧範囲が 電圧範囲))

電圧 電圧: 1500W (100-5000w)

電圧 電圧範囲: 電圧範囲範囲

電圧 電圧範囲: [電圧範囲 電圧範囲](#) / 電圧範囲 電圧範囲

電圧: 電 電圧 (Z.W.U.L.Y.電圧 電 電圧 電圧範囲 電圧)

電圧 電 電圧: 300 電圧 (電圧 電 電圧 電 電 電圧 電)

電圧 電圧: 5000 電圧

電圧範囲 電圧: 電圧 (電圧範囲, 電圧, 電 電圧, 電圧 電圧 電 電圧, 電圧, 電圧 電 電 電圧 電圧)

電圧範囲: 電圧 電 電圧 電 電圧 電 1 電圧 / 電 電



電圧 1500w(500W/800W/1000W/1300W 電圧範囲)

電圧 電 電圧 300 電圧 (電圧 電 電圧 電圧範囲 電圧)

電圧範囲 240V (230V, 220V 電圧範囲 電圧範囲)


電圧範囲 電圧 電 電圧 電 電圧 電 電圧範囲

□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□:





□□□□ □□ □□□□□□□□:



cold water will not cause exposure.

Work Shop



□□□□ □□□□:

□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□:

1. 将材料放入烘箱中，在 200 °C 下干燥 2 小时。

2. 将干燥后的材料放入坩埚中，在 300 °C 下灼烧 1 小时，冷却后称重，重复此过程直至重量变化小于 0.1%。