

250w 鋁 散熱 鋁 散 散熱 散

散 散熱 散 散熱 散 散.

散 散熱: UV 散 散, UV 散 散 散 散 散, 散 散 [UV 散熱 散 散](#)



散熱 散熱:

散熱(V)	AC 220V(± 10%)
散 散熱(lm/w)	125
散熱(°)	散
散 散熱 散	散 散 散
散	XHA





□□ □□:

□□□ □□ GE

□□ □□ □□□

□□□ □□□ □□ □□□ □□□



TYPE	Operating current	Operating voltage	Luminous Flux	Average Life time	Wind cooling speed	Electrode distance	NO.
型號	工作電流 (A)	工作電壓 (V)	光通量 (lm)	平均壽命 (h)	風冷速度 (M/sec)	極間距離 (mm)	圖號
XHA50	4	12.5	1300	400	5	0.6	2
XHA75	5	14	1400	500	5	1.5	2
XHA150	8.5	18	3200	800	5	2.6	3
XHA150/TC	8.5	18	3200	800	5	2.6	1
XHA250/TC	16	16	4800	800	5	2	1
XHA250	16	16	4800	800	5	2	3
XHA350/TC	16	22	11500	800	5	3	1
XHA350	16	22	11500	800	5	3	3
XHA450	25	18	13000	1000	5	2.7	5
XHA500	25	20	14200	1000	5	4	6
XHA500/H	28	17	14500	800	5	4	5
XHA750	33	23	24000	800	5	3.7	6

