

電熱 暖 器 PTC 電熱 暖 器

電 熱 暖 器 電 熱

電 熱 暖 器 電 熱

電 熱 暖 器

電 熱 暖 器

電 熱 暖 器 : 1200W/1500W/2000W OEM 電 熱 暖 器



電熱 暖 器

電熱(電熱 暖 器)

電熱 暖 器

電熱 暖 器

電熱 暖 器

PTC 電熱 暖 器

電熱 暖 器 電熱 暖 器

PTC (電熱) 電熱 暖 器

1200w/1500w/2000w

電熱 ABS

電熱 暖 器 電熱 暖 器

電熱 暖 器

10000W

15-40Square (電熱 暖 器 60 電熱 暖 器)

□□

□□ □□ □□

□□, □□, EU, AU, JP(□□□ □□)

□□□ □□ □□ □□

Multiple protection Safe and secure

Multiple security protection, care for your family.



Metal scald-proof
air outlet
Anti-scalding air
outlet is safer.



overheating protection
Automatic power-off
due to high temperature



Flame retardant
material
Safely warm,
nicely protect



Delay turning off
Extend the service
life of the machine.



□□ □□□□:

□□ □□	18.5*12.5*41.5cm
□□ □□ □□ □□	19.5*13.5*44cm
□□ □□	1.63kg
□□ □□ □□□□	1.9kg
PC/□□	12pcs/□□
□□ □□□□	16kg
□□ □□	56*41*41.5cm

Power failure after the machine falls down Warm heart and care

Inclining over 30-degree will power failure to
prevent accidents or potential safety hazards.

