

Kits de refletores de energia para lâmpadas de xenônio de arco 250w

Outro [ultravioleta Lâmpadas](#) Tamanho para design especial.

Aplicação: Impressão de cura uv, lâmpada de cura de impressão de seda de tintas UV, flexografia offset
[Lâmpada UV Xenon Shenzhen](#)



DETALHES DO PARÂMETRO:

Tensão de entrada (V)	CA 220V(±10%)
Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w)	125
Garantia (Ano)	1 ano
Serviço de soluções de iluminação	Lâmpadas Xenon Para uso médico
Especificação	XHA





Material do tubo:

Quartzo de alta purificação GE

Eletrodo de tungstênio puro

Eletrodo de tubo revestido de ouro com desempenho estável



TYPE	Operating current	Operating voltage	Luminous Flux	Average Life time	Wind cooling speed	Electrode distance	NO.
型号	工作电流 (A)	工作电压 (V)	光通量 (lm)	平均寿命 (h)	风冷速度 (M/sec)	极间距离 (mm)	图号
XHA50	4	12.5	1300	400	5	0.6	2
XHA75	5	14	1400	500	5	1.5	2
XHA150	8.5	18	3200	800	5	2.6	3
XHA150/TC	8.5	18	3200	800	5	2.6	1
XHA250/TC	16	16	4800	800	5	2	1
XHA250	16	16	4800	800	5	2	3
XHA350/TC	16	22	11500	800	5	3	1
XHA350	16	22	11500	800	5	3	3
XHA450	25	18	13000	1000	5	2.7	5
XHA500	25	20	14200	1000	5	4	6
XHA500/H	28	17	14500	800	5	4	5
XHA750	33	23	24000	800	5	3.7	6

