Комплекты отражателей для дуговых ксеноновых ламп мощностью 250 Вт

Другой **УФ Лампы** Размер для специального дизайна.

Применение: печать УФ-отверждением, УФ-чернилами для отверждения шелковой печати, офсетной флексографской печатью. **УФ-ксеноновая лампа Шэньчжэнь**

ДЕТАЛИ ПАРАМЕТРА:

Входное напряжение (В)	220 В переменного тока (± 10%)
Световая отдача лампы (лм/Вт)	125
Гарантия (год)	1 год
Сервис световых решений	Ксеноновые лампы Для медицинского применения

Спецификация	ХНА

Материал трубки:

Кварц высокой очистки GE

Электрод Чистый вольфрам

Трубчатый электрод с золотым покрытием, обеспечивающий стабильную работу.

TYPE	Operating current	Operating voltage	Luninous Flux	Average Life time	Wind cooling speed	Electrode distance	NO.
型號	工作電流 (A)	工作電壓 (V)	光通量 (lm)	平均壽命 (h)	風冷速度 (M/sec)	極間距離 (mm)	圖號
XHA50	4	12.5	1300	400	5	0.6	2
XHA75	5	14	1400	500	5	1.5	2
XHA150	8.5	18	3200	800	5	2.6	3
XHA150/TC	8.5	18	3200	800	5	2.6	1
XHA250/TC	16	16	4800	800	5	2	1
XHA250	16	16	4800	800	5	2	3
XHA350/TC	16	22	11500	800	5	3	1
XHA350	16	22	11500	800	5	3	3
XHA450	25	18	13000	1000	5	2.7	5
XHA500	25	20	14200	1000	5	4	6
XHA500/H	28	17	14500	800	5	4	5
XHA750	33	23	24000	800	5	3.7	6